

L'hygiène et l'eau courante à Mauguio

Seul point culminant du village, la motte du haut de ses 23 m permet l'installation d'un réservoir d'eau en 1903. Ce dispositif est à l'origine actionné par une éolienne et peut ainsi conduire l'eau courante dans toutes les fontaines du village et aux lavoirs.

En 1907, une tempête détruit l'éolienne. On la remplacera par une machinerie à pétrole puis en 1920, par un moteur électrique. Ce système sera utilisé jusqu'à la création de nouveaux forages à l'extérieur du village.

En 1904, les bornes fontaines sont installées dans les rues. Ces installations permettent notamment de nettoyer les rues du centre. L'hygiène se développe à l'image de la célébration de la Fête des eaux en 1904.

Les lavoirs

En 1902, les lavoirs sont élevés à l'emplacement des anciens fossés, le long du boulevard de la liberté. Par gravité, l'eau descend du réservoir de la Motte dans les bassins des lavoirs puis se jette ensuite dans le ruisseau de la Capoulière. Des cloisons de bois sont installées entre les colonnes pour abriter les lavandières du soleil, de la pluie et du vent. Deux bassins permettent de laver le linge et de le rincer. Deux autres bassins à l'extérieur sont réservés au linge des personnes malades et contagieuses. Ce dispositif est resté utilisé jusque dans les années 1960 pour laisser place ensuite à la machine à laver.